


H (UPE)



分佈形狀示意圖





產品特性

- 具有強大的衝擊力與均勻性。
- 噴霧粒徑大小適中，噴灑為扇形分布。
- 六角板手設計，安裝簡單，不耗力，不易變形。
- 公差：±5%。

產品用途

- 噴砂機、液體中較多雜質的環境。

系列	各系列特點	牙規 (BSPT)	尺寸 (mm)			材質	
			A	B	C		
H	 <ul style="list-style-type: none"> • 建議操作壓力：3Kg 壓力。 		1/4" 外牙	14	15	26	UPE

流量代碼	1/4"	不同壓力 (公斤 / 平方公分) 下之對應流量 (公升 / 分鐘)							不同壓力 (公斤 / 平方公分) 下之對應角度 (度)		
		0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	1.0	2.0	3.0
08-65	●	1.28	1.81	2.55	3.13	3.61	4.04	4.42	-	-	65
10-65	●	1.60	2.26	3.19	3.91	4.52	5.05	5.53	-	-	65
12.5-65	●	2.00	2.82	3.99	4.89	5.64	6.31	6.91	60	62	65

- NPT 牙規、BSPT 內牙為訂製品，請先來電洽詢。
- 因為角度、流量種類繁多，並非皆有庫存品，訂購時請先來電洽詢。
- 相同流量的噴嘴，角度越小衝擊力越大。

訂購範例

尺寸	系列	流量代碼	材質
1/4"	H	12.5 - 65	UPE