


QFF • QFYF • QSF



分佈形狀示意圖



產品特性

- 快拆式噴嘴，無須任何工具徒手即可完成拆裝噴嘴，方便現場作業。
- 噴灑形狀為實心圓錐，顆粒均勻分佈。
- 兩件式設計，葉片可拆卸，方便清理保養。
- 三個定位點，噴嘴可以精確的旋入定位，避免噴嘴鬆脫，確保生產品質。
- 墊圈材質有 EPDM、VITON 兩種可選擇。
- 配合 X 形中心葉片 (CORE) 設計，可讓大物質通過，不易阻塞噴嘴。
- QF 系列與 QS 系列本體無法共用。

產品用途

- 適用於酸洗化學處理、藥品散佈、半導體及印刷電路板。

系列	各系列特點	牙規 (BSPT)	尺寸 (mm)			材質	
			A	B	C		
<p>Tip 墊圈 本體</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 建議操作壓力：2Kg 壓力。 • PVDF 材質，對溫度及各類化學品有優良耐用性。 • 公差：±5%。 		1/8" 外牙	31.6	27.5	39	PVDF CORE : PVC CORE : PVDF (訂製品)
			1/4" 外牙	31.6	27.5	42.6	
			3/8" 外牙	31.6	27.5	42.6	
<p>Tip 墊圈 本體</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 建議操作壓力：2Kg 壓力。 • PVDF 材質，對溫度及各類化學品有優良耐用性。 • 公差：±5%。 		1/8" 外牙	35	27.5	39	PVDF PP CORE : PVC CORE : PVDF (訂製品)
			1/4" 外牙	35	27.5	42.6	
			3/8" 外牙	35	27.5	42.6	
<p>Tip 墊圈 本體</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 建議操作壓力：2Kg 壓力。 • 通用型噴嘴不保證公差 ±5%，適用在公差容忍度大的場合。 		1/4" 外牙	31.4	30.5	44.2	PP CORE : PVC CORE : PVDF (訂製品)
			3/8" 外牙	31.4	30.5	44.2	

流量代碼	不同壓力 (公斤 / 平方公分) 下之對應流量 (公升 / 分鐘)					
	0.5	1.5	2.0	3.0	5.0	6.0
010	0.50	0.87	1.00	1.22	1.58	1.73
015	0.75	1.30	1.50	1.84	2.37	2.60
020	1.00	1.73	2.00	2.45	3.16	3.46
025	1.25	2.17	2.50	3.06	3.95	4.33
030	1.50	2.60	3.00	3.67	4.74	5.20
035	1.75	3.03	3.50	4.29	5.53	6.06
040	2.00	3.46	4.00	4.90	6.32	6.93
050	2.50	4.33	5.00	6.12	7.91	8.66
052	2.60	4.50	5.20	6.37	8.22	9.01
060	3.00	5.20	6.00	7.35	9.49	10.39
070	3.50	6.06	7.00	8.57	11.07	12.12
080	4.00	6.93	8.00	9.80	12.65	13.86
100	5.00	8.66	10.00	12.25	15.81	17.32
120	6.00	10.39	12.00	14.70	18.97	20.78

建議壓力 2Kg 下，可供選擇的角度：60°。
角度 90°、120° 為訂製品。

- NPT 牙規、BSPT 內牙為訂製品，請先來電洽詢。
- 相同流量的噴嘴，角度越小衝擊力越大。
- 因為角度、流量種類繁多，並非皆有庫存品，訂購時請先來電洽詢。

訂購範例

尺寸	系列	流量代碼	角度	材質
1/4"	QFF	030	60	PVDF