

HB 塗裝專用 管扣式 可調角度 塑膠扇形噴嘴

扇形




- 建議操作壓力：1.0 kgf/cm²
- 流量公差：± 10% @ 1.0 ± 0.1 kgf/cm²
- 角度公差：± 10° @ 1.0 ± 0.1 kgf/cm²

【被噴面的噴灑分佈形狀】



【噴灑流量分佈圖】




特色

- 噴灑型式為扇型，噴霧形狀為單線狀兩側漸縮 (tapered edge)，呈現中間較強兩端漸弱的山形流場分佈。
- 特殊管扣設計，只需於管路鑽孔，無須其他工具即可安裝使用。
- 三件式結構設計，分為噴嘴部分 (HB)、底座部分 (EB) 及螺帽，便於保養清潔與替換，且能節省替換噴嘴頭的費用開支。
- 雙墊圈密封設計，噴嘴與底座之間，及底座與管路間，均由NBR材質的墊圈密封，確保使用不漏水。
- 噴嘴部分為球體設計，以噴嘴為軸心得各向調整50°度。
- 如果其他噴灑形式或材質之需求，請選用TB轉接頭 (有1/4"及3/8"內牙)，搭配一般扇型或錐形使用。
- 管扣式安裝不建議大於4Kg/cm²
- 鑽孔規格：
 - Ø 15 (14.3~15mm)
 - Ø 17 (16.4~17mm)
 - Ø 20 (19.0~20mm)
- 管扣尺寸：
 - 1" (OD34 +/-0.3mm)
 - 1-1/4" (OD42 +/-0.3mm)
 - 1-1/2" (OD48 +/-0.4mm)

用途

- 清洗：汽車、家電設備塗裝前處理噴淋。



外觀尺寸可能會有所不同，具體取決於型號、材料。請詢問詳情。

材質	型號	尺寸 (mm)			牙口型式	重量 (g)
		A	B	C		
塑料	HB	52	62	70	-	62.5

材質

- TIP：PP
- 底座、螺帽：玻璃纖維強化級PP (FRPP)
- 管扣：不鏽鋼316
- 墊圈：NBR

如何訂購LORRIC噴嘴

例： 1" EB15+HB 10 65 PP

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

管徑尺寸 鑽孔尺寸 產品型號 流量代碼 角度 材質

※ 標準壓力：紅

噴角	流量代碼	HB 顏色	壓力對應流量								
			0.5 kgf/cm ²	0.7 kgf/cm ²	1 kgf/cm ²	1.5 kgf/cm ²	2 kgf/cm ²	2.5 kgf/cm ²	3 kgf/cm ²	3.5 kgf/cm ²	4 kgf/cm ²
65°	10	淡藍色	1.60	1.89	2.26	2.77	3.20	3.57	3.91	4.23	4.52
	20	紅色	3.20	3.78	4.52	5.54	6.39	7.15	7.83	8.46	9.04
	30	橘色	4.79	5.66	6.77	8.29	9.57	10.70	11.73	12.67	13.54
	35	黑色	5.59	6.61	7.90	9.68	11.17	12.49	13.68	14.78	15.80
	40	黃色	6.39	7.56	9.03	11.06	12.77	14.28	15.64	16.89	18.06
	50	藍色	7.98	9.45	11.29	13.83	15.97	17.85	19.55	21.12	22.58
	60	綠色	9.58	11.34	13.55	16.60	19.16	21.42	23.47	25.35	27.10
80°	10	淡藍色	1.60	1.89	2.26	2.77	3.20	3.57	3.91	4.23	4.52
	20	紅色	3.20	3.78	4.52	5.54	6.39	7.15	7.83	8.46	9.04
	30	橘色	4.79	5.66	6.77	8.29	9.57	10.70	11.73	12.67	13.54
	35	黑色	5.59	6.61	7.90	9.68	11.17	12.49	13.68	14.78	15.80
	40	黃色	6.39	7.56	9.03	11.06	12.77	14.28	15.64	16.89	18.06
	50	藍色	7.98	9.45	11.29	13.83	15.97	17.85	19.55	21.12	22.58
	60	綠色	9.58	11.34	13.55	16.60	19.16	21.42	23.47	25.35	27.10

※ 若您要查詢其他壓力 (MPa, psi, bar) 或流量單位 (gal)，請上 LORRIC 官方網站：<https://www.lorric.com/tw/>